

BRÜCKENUNTERSICHTGERÄT MBI 160-1,7/S

SATTELAUFLIEGER ERHÖHTER LÄRMSCHUTZWANDÜBERGRIFF

Max. Reichweite unter dem Bauwerk	16,00 – 18,00 m	Eigengewicht	33.000/40.000 kg
Stegbreite (Grundsteg/Telesteg)	1,70/1,60 m	Gesamtlänge (Auflieger/Sattelzug)	13,10/16,20 m
Max. Absenktiefe	10,40 m	Transportbreite	2,55 m
Max. vertikaler Übergriff (Lärmschutzwand)	4,60 m	Gesamthöhe	4,00 m
Max. horizontaler Übergriff	4,20 m		
Max. Belastung Steg (inkl. Ausstattung)	800 kg		
Max. Belastung Stegende	400 kg	Dieselstromaggregat 25 kVA, Ultraschall, Licht-	
Drehbereich des Arbeitssteges	180°	schranke, Front- und Rückfahrkameraüberwachung,	
Platzbedarf in Einsatzposition	3,10 m	Kran für Pfeilerinspektion	

AUSSTATTUNG ARBEITSSTEG

Stromanschluss 220/380 V,
1 Hydrauliklift (7,70 m Arbeitshöhe)

Der Betrieb ist bis zu einer Windstärke
von 12,5 m/s zulässig.

