

# ROAD-RAIL LAAGWERKER MBL 1.200T

## Vrachtwagen/zelfrijdend rail werkvoertuig

|                                                 |         |                                                                |          |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Max. horizontale reikwijdte o.h. bouwwerk       | 12,00 m | Eigengewicht                                                   | 20.200kg |
| Max. afzinkdiepte                               | 15,00 m | Transportlengte                                                | 10,00 m  |
| Max. werkhoogte (als hoogwerker)                | 16,50 m | Transportbreedte                                               | 2,55 m   |
| Max. (geluidschermb) overbrugging               | 3,50 m  | Transporthoogte                                                | 4,00 m   |
| Max. zijdelingse overbrugging (hart spoor)      | 4,50 m  |                                                                |          |
| Max. belasting korfbelasting (incl. uitrusting) | 250 kg  |                                                                |          |
| Draaibereik van hoofdarm (draaikrans boven)     | 90°     | <b>Extra informatie</b>                                        |          |
| Draaibereik van onderarm (draaikrans onder)     | 180°    |                                                                |          |
| Max. snelheid in het spoor                      |         | Diesel aggregaat, achteruitrij-camera, werkverlichting         |          |
| -voorwaarts                                     | 40 km/u | 4-wiel rail aandrijving                                        |          |
| -achterwaarts                                   | 20 km/u | Deze laagwerker is inzetbaar tot een windsnelheid van 12,5 m/s |          |

## Standaard uitrusting in de korf

Afmeting korf 1,25 x 1,00 m

Stroomaansluiting 230 V, Werkverlichting

